

DESMOLDANTE

DESMOLDANTE EMULSIONADO BASE AGUA

Ficha Técnica

Soluciones para concreto Desmoldante base agua Desmoldante para cimbras de madera, metal y fibra de vidrio.

Presentaciones Disponibles : 1 Galón 3.78 Litros 1 Cubeta 19 Litros 1 Tambo 200 Litros

Descripción: Es un desmoldante líquido color crema de baja viscosidad elaborado con aceites minerales emulsionados que impiden la adherencia de concreto a las diferentes cimbras de madera fachada, metal y fibra de vidrio.

Características y Propiedades:

Facilita el descimbrado impidiendo adherencias. Alto rendimiento del producto. Permite obtener un excelente acabado para superficies vistas. Ideal para concretos arquitectónicos ya que no se descascara ni mancha. Aumenta la vida útil de las cimbras.

Preparación de la superficie:

Los moldes deben estar limpios, secos y deben ser preferentemente lisos (cepillados), no contener restos de impurezas o concreto adherido.

Aplicación: Se entrega listo para usar, no necesita dilución. Solamente es necesario homogeneizar antes de su empleo. Su aplicación se puede realizar con brocha, rodillo, estopa o pistola en una capa que cubra completamente la superficie del molde.

Rendimiento: Rinde de 8-10 m²/L Aproximadamente dependiendo de la porosidad de la superficie y el método de aplicación.

Precauciones: Por su característica de emulsión, los moldes con material aplicado deben protegerse de fuertes lluvias que puedan retirar el producto de las mismas.

Almacenaje y Caducidad: Conserva sus propiedades por 12 meses bajo las siguientes condiciones: Envase perfectamente sellado. Lugar seco y ventilado. Puesto sobre tarima y bajo un techo. No se deje al alcance de los niños.

Nota Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.

Empresa: PRODUCTOS COVERACK
Dirección: Avenida: 38 Sur No Exterior: **4810** Colonia: **Castro Green**
Municipio: **Tijuana** Estado: **Baja California** País: **México**
Código Postal: **22127**
Teléfono Oficina: 664 689 8223
Email: productosrack@gmail.com
Ventas: +52 664 363 7727

Escanea el Código QR
para ir a nuestro sitio web



www.coverack.com.mx