COVERACK
PRODUCTOS

IMPERMEABILIZANTE
COLOR'S 5A

Ficha Técnica

IMPERMEABILIZANTE COLOR'S 5 AÑOS
IMPERMEABILIZANTE ENTINTADO DE ACABADO MATE.

Presentaciones Disponibles :	1 Cubeta 19 Litros
Dosificación y rendimiento	Rinde 2 m²/L. a dos capas.

Colores:

Gris Niebla	Beige	Amarillo Pastel	Azul
Gris	Amarillo Desierto	Magenta	Verde Pastel
Gris Humo	Marron	Anaranjado	Verde Brasil
Azul Niebla	Café	Rojo Anaranjado	Rosa Pastel

Descripción:	Impermeabilizante entintado de acabado mate. Procesado con resinas acrílicas de alta viscosidad en base de agua que proporcionan una gran adherencia, flexibilidad y resistencia al intemperismo.
Usos:	Ideal para impermeabilizar y pintar tu construcción con un solo producto. Se puede aplicar en interior y exterior para un mejor acabado de edificios. Tiene excelente adherencia a metal, concreto, yeso, superficies previamente pintadas. Etc.

Ventajas del impermeabilizante Entintado.

- Es fácil de aplicar
- Seca rápido
- Tiene excelente adherencia
- Posee gran flexibilidad que le permite adaptarse a los movimientos sin perder su adherencia
- Se puede aplicar en superficies secas
- Es económico y ecológico
- En color claro tiene alta reflexión a los rayos solares por lo que disminuye la temperatura
- Resistencia al intemperismo
- Forma película impermeable que protege de la humedad y hongos
- No es flamable

Recomendaciones:

No aplique el producto con pronóstico de lluvia. Respete los tiempos de secado entre capa y capa. No aplique en temperaturas menores de 5ºC. No lo utilice bajo enladrillados ni en lugares de tránsito intenso. No lo coloque sobre sistemas asfálticos de reciente aplicación.

Medidas de seguridad:

No se deje al alcance de los niños

Preparación de superficie:

La superficie debe estar limpia y sin polvo, grasas, aceites o productos asfálticos. La pendiente y las bajadas deberán ser suficientes para desalojar el agua de lluvia. En caso de existir fisuras sellar con cemento plástico si no exceden los 5 mm.

Aplicación

Mezcle bien antes de usar. No diluir. Utilice Brocha o Rodillo. Distribuya el impermeabilizante uniformemente sobre la superficie. Deje secar de 12 a 24 h. ó secado al tacto antes de aplicar la segunda capa.

Propiedades Físicas

Prueba	Especificación
Consistencia	Líquido Viscoso
Color	Color a su elección
Olor	Característico
Densidad	1.22 +/- 0.05 g/ml.
Materia no volátil	40 +/1 5%
Viscosidad	700 +/- 1000.
Toxicidad	Por ingestión
PH	8.0 - 9.0

Propiedades Funcionales

Prueba	Especificación
Secado al tacto	30 min.
Secado total	24 h.
Elongación	200% min.
Adherencia	95% min,
Resistencia al intemperismo	750 h.
Cámara Salina	500 h. sin cambio
Permeabilidad en columna de agua a 750 ml	Pasa Prueba

Almacenaje y caducidad

Conserva sus propiedades por 24 Meses bajo las siguientes condiciones:

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

Empresa:	**PRODUCTOS COVERACK**
Dirección:	Avenida: 38 Sur No Exterior: **4810** Colonia: **Castro Green** Municipio: **Tijuana** Estado: **Baja California** País: **México** Código Postal: **22127**
Teléfono Oficina:	664 689 8223
Email:	productosrack@gmail.com
Ventas:	+52 664 363 7727

Escanea el Código QR
para ir a nuestro sitio web

www.coverack.com.mx

COVERACK
PRODUCTOS