

PINTURA

VINÍLICA

- Línea San Carlos -

Ficha Técnica

Pintura Vinil Acrílica Ecológicamente Amigable.

Presentaciones Disponibles :

1 Cubeta 19 Litros

Descripción:

Pintura vinílica a base de agua con acabado mate, diseñada con productos de alta calidad amigables con el medio ambiente, de uso versátil, con alto poder cubriente y buena adherencia, fácil de aplicar sobre superficies en interiores y exteriores.

Áreas de uso recomendadas

Plafones, muros con imperfecciones y áreas con gran extensión, sobre yeso o cemento, tablaroca, madera, etc.

Ventajas

- Es fácil de aplicar.
- Seca rápidamente.
- Tiene excelente adherencia.
- No despidе vapores contaminantes (VOC.)
- Es económico y ecológico
- Resistente a mohos
- Se puede aplicar tanto en superficies lisas como rugosas.
- Puede aplicarse en clima cálido o templado.
- No es flamable

Preparación de superficie:

La superficie debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites o productos asfálticos. En caso de existir fisuras o porosidad, debe sellar las superficies antes de aplicar la pintura.

Aplicación:

Puede utilizar brocha, rodillo o máquina de aspersión. Aplique uniformemente. El tiempo de secado entre una capa y otra debe ser de 1 hora aproximadamente.

Recomendaciones:

Mezclar antes de usar, no diluir, aplicar en áreas ventiladas, dejar secar el primer 12 h. antes de pintar, no aplique a temperatura menor a 5°C. Ni con pronóstico de lluvia. Respete los tiempos de secado.

Rendimiento:

7 A 10 m²/L. a una mano. El rendimiento depende de las características de las superficies.

Medidas de seguridad:

- No se deje al alcance de los niños.
- utilice equipo de protección como guantes, lentes y delantal.

Propiedades Físicas:	Prueba	Especificación
	Consistencia	Líquido Viscoso
	Color	A elección
	Olor	Característico
	Viscosidad	Media
	Toxicidad	Por ingestión

Propiedades Funcionales:	Prueba	Especificación
	Secado al tacto	30 min.
	Elongación	200% min.
	Adherencia	Alta
	Resistencia al intemperismo	Buena

Almacenaje y Caducidad:

Conserva sus propiedades por 6 meses bajo las siguientes condiciones:

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Puesto sobre tarima y bajo un techo.
- No se deje al alcance de los Niños.

Nota

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. Las instrucciones que damos en la presente información técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que se aplicarán estos productos están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado.

Empresa:	PRODUCTOS COVERACK	<p>Escanea el Código QR para ir a nuestro sitio web</p>  <p>www.coverack.com.mx</p>
Dirección:	Avenida: 38 Sur No Exterior: 4810 Colonia: Castro Green Municipio: Tijuana Estado: Baja California País: México Código Postal: 22127	
Teléfono Oficina:	664 689 8223	
Email:	productosrack@gmail.com	
Ventas:	+52 664 363 7727	