

## SELLADOR

PARA CONCRETO, MORTERO Y USOS MÚLTIPLES

### Ficha Técnica

Sellador vinil acrílico blanco

Ecológicamente amigable

**Presentaciones Disponibles :**

1 Galón 3.785 Litros

1 Cubeta 19 Litros

#### Descripción:

Sellador blanco vinil acrílico base agua de alta calidad con acabado mate. Ideal para tapar poros, grietas y fisuras, promueve la adherencia, aumenta el poder cubriente y rendimiento de la pintura final.

#### Áreas de uso recomendadas:

Plafones, muros con imperfecciones y áreas con gran extensión, sobre yeso o concreto.

#### Rendimiento:

32 m<sup>2</sup>/gal aproximadamente,. Dependiendo de las características de las superficies.

#### Propiedades:

Por sus características:

- Es fácil de aplicar.
- Seca rápidamente.
- ideal para sellar poros, grietas y fisuras.
- Incrementa el poder cubriente y rendimiento de la pintura final.
- No desprende vapores contaminantes.
- Se puede aplicar tanto en superficies lisas como rugosas.
- Es económico y ecológico.
- En color blanco tiene alta reflexión a los rayos solares por lo que disminuye la temperatura de la superficie.
- Tiene excelente adherencia.
- Puede aplicarse en clima cálido o templado.
- No es flamable.

#### Recomendaciones:

- No aplique el producto con pronóstico de lluvia.
- Respete los tiempos de secado entre capa y capa.
- No aplique en temperaturas menores de 5 °C
- No lo aplique sobre superficies previamente pintadas en base de aceite o glosses.

#### Aplicación:

La superficie debe estar limpia, seca y sin polvo, grasas, aceites o productos asfálticos. La primer capa se aplica de manera directa, la segunda capa se puede diluir con agua limpia 10-15 % máximo. El tiempo de secado entre una capa y otra debe ser por lo menos 60 minutos o seco al tacto.

## Medidas de seguridad:

No se deje al alcance de los niños. Aplique en áreas ventiladas. Utilice equipo de protección como guantes, lentes y delantal.

## Propiedades Físicas:

Prueba	Especificación	
Consistencia	Líquido viscoso	
Color	Blanco	
Olor	Característico	
Viscosidad	Media	
Toxicidad	Por ingestión	
Secado al tacto	30 min.	
Adherencia	Alta	
Resistencia al intemperismo	Buena	

## Almacenaje y caducidad:

Conserva sus propiedades por 12 meses bajo las siguientes condiciones:

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

## Nota

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. Las instrucciones que damos en la presente información técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que se aplican estos productos están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado.

Empresa:

**PRODUCTOS COVERACK**

Dirección:

Avenida: 38 Sur No Exterior: **4810** Colonia: **Castro Green**

Municipio: **Tijuana** Estado: **Baja California** País: **México**

Código Postal: **22127**

Teléfono Oficina:

664 689 8223

Email:

[productosrack@gmail.com](mailto:productosrack@gmail.com)

Ventas:

+52 664 363 7727

Escanea el Código QR  
para ir a nuestro sitio web



[www.coverack.com.mx](http://www.coverack.com.mx)

**COVERACK**  
PRODUCTOS